

Kalkprimer Corifondo

Algemeen:	Corifondo is een ademende hechtlaag speciaal bedoeld voor kalkverf afwerkingen. Het product bestaat deels uit kalk en wordt gebruikt op ondergronden van kalk of cement, op gipsplaten, oude poederende mortellagen, synthetische verflagen en alle onstabiele ondergronden. Het product zorgt tevens voor een egaler effect en gelijkmatige absorptie van later aan te brengen kalkverf.
Uiterlijk:	Melkachtige vloeistof.
Kleuren:	Wit, op verzoek kan de Corifondo iets aangekleurd worden.
Verbruik:	ongeveer 8 m ² per kg uitgaande van 1 verdunde laag.
Voorbehandelen:	Het oppervlak dient schoon, droog, en vetvrij te zijn.
Algemene toepassing:	<p>Corifondo kan net als de kalkverf het beste met de kwast aangebracht worden. Voor het aanbrengen dient het product goed opgeroerd te worden. Corifondo wordt verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. In principe volstaat 1 laag.</p> <p>Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon water en een beetje zeep.</p> <p><u>Let op:</u> wanden die reeds geschilderd zijn met Carte Colori kalkverf hoeven niet opnieuw behandeld te worden met Corifondo. Dit geldt ook voor leem wanden en wanden gestuukt met Unilit. Corifondo nooit mengen met kalkverf. Corifondo buiten nooit aanbrengen op monolithische muren.</p>
Droogtijd:	Afhankelijk van de laagdikte en omgevingscondities 1-2 uur. Overschilderbaar na 12 uur. Niet verwerken beneden de 5 graden C.
Afwasbaar:	Niet van toepassing.
Waterbestendig:	Niet van toepassing.
Bewaren:	Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.
Veiligheid:	Corifondo is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Corifondo buiten bereik van kinderen houden.
Volumes:	1 kilo, 5 kilo en 25 kilo
VOC:	30 gram per liter

Onze adviezen en werkmethode worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.