

## Metallicverf

Algemeen:	Hoogwaardige geurloze verf op waterbasis voor binnen met een licht glanzend metallic effect, te gebruiken voor onder andere wanden, plafonds, kozijnen, deuren, meubels etc. Na voorbereiding geschikt voor gips, gyproc platen, baksteen, cementpleister, beton, behang, multiplex, ferro- en non ferrometalen, PU lijsten. Goed dekkend en goede afwasbaarheid. De verf is gemakkelijk in onderhoud.
Uiterlijk:	Briljante uitstraling die kan variëren door aanbrengmethode, belichting en aanzichthoek.
Kleuren:	De metallickleuren uit de Carte Colori kleurenkaarten: Glamour, Metallic, Principessa, Chiara, Copper, Goud, Tin en Messing.
Verbruik:	8 - 11 m <sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Voorbehandelen:	Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof en vetvrij te zijn. Barsten en spleten in de ondergrond dienen eerst te worden opgevuld met een daartoe geschikt vulmiddel. Onbehandelde metalen ondergronden eerst voorstrijken met een metaalprimer op waterbasis. Houtwerk eerst voorstrijken met Carte Colori Metallic primer. Afhankelijk van het soort hout. Zie Verfschema. Reeds geschilderde ondergrond of andere ondergronden zoals kalkverf, kunststof, tegels, non ferro metaal, oude solventgebaseerde verven of andere ondergrond waarop een muurverf moeilijk hecht voorstrijken met Carte Colori Metallic Primer. Nieuwe ondergronden (gips, cement) moeten een minimumdroogtijd hebben van 28 dagen. Verkrijgende oppervlakken of ondergrond uit gips kunnen worden voorbereid met een fixatielaag.
Algemene toepassing:	De verf kan in minimaal 2 lagen worden aangebracht met kwast, roller of plastic stucspaan (bij Carte Colori verkrijgbaar). Product is klaar voor gebruik. Tevens mogelijk: Airless spuitdruk 100 - 140 bar, spuitnozzle 0,017 inch. Voor het mooiste resultaat gebruik een platte kwast en werk zoveel mogelijk in één richting. Let op! Kwaststreken zijn zichtbaar.
Droogtijd:	Na ± 1 uur stofdroog, na ± 4 uur overschilderbaar. Optimaal bij temperatuur >10°C en < 30°C. Een hogere temperatuur kan een aanzienlijk effect hebben op de droging. Luchtvochtigheid dient lager te zijn dan 80%.
Afwasbaar:	Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel. Vlekken van bleekmiddel of meer agressieve vervuiling zijn moeilijk te verwijderen. Kwasten reinigen met water na gebruik.
Waterbestendig:	Metallic verf doorstaat matig wassen. Niet geschikt voor gebruik op ondergedompelde oppervlakken of op plaatsen waar sprake is van zware of langdurige condensatie. Onder normale omstandigheden is de verf na 10-14 dagen afwasbaar.
Bewaren:	Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats bij temperatuur tussen + 5°C en + 30°C. Houdbaarheid in de originele, gesloten en niet aangeroerde verpakking ± 12 maanden.
Veiligheid:	Metallic verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact: overvloedigspoelen met water en een dokter raadplegen. Verf buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.
Volumes:	1 liter, 2,5 liter en 5 liter.
VOC:	< 15 gram per liter

*Onze adviezen en werkmethode worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.*

Meer informatie: Carte Colori BV | Pascalweg 25a | 4104 BE | Culemborg | +31(0) 345- 520620 | info@cartecolori.nl