

Vloerverf

Algemeen:	Carte Colori Vloerverf is een zeer duurzame water gedragen verf voor houten vloeren, maar ook voor betonnen en keramische tegel vloeren, mits voor gestreken met Carte Colori Universele primer. Carte Colori Vloerverf is niet vergelend, sneldrogend, kleurvast en zeer krasvast en heeft tevens een goede weerstand en uitstekende traanbestendigheid bij hoge laagdikte. Deze verf is ontwikkeld volgens de laatste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken.
Uiterlijk:	Carte Colori Vloerverf heeft een mooie zachte zijdematte uitstraling.
Kleuren:	Alle Carte Colori kleuren. Overige kleurenkaarten op aanvraag.
Verbruik:	ongeveer 7 à 8 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen
Voorbehandelen:	Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof en vetvrij te zijn. Onbehandelde betonnen en keramische vloeren eerst voorstrijken met Carte Colori Universele primer. Onbehandeld hout eerst voorstrijken met Carte Colori Universele primer of een watergedragen isolatie primer. Afhankelijk van het soort hout. Zie Verfschema. Reeds geschilderde ondergrond voorstrijken met Carte Colori Universele Primer (al dan niet op kleur gemaakt). <u>Let op: elk oppervlak geschilderd met oliebasis verf of oliebasis primer moet minimaal 1 jaar uitgehard zijn!</u>
Algemene toepassing:	De verf kan worden aangebracht met de kwast, roller of spray. Voor gebruik raden wij aan de kleur te controleren en goed te roeren. In principe volstaat 2 lagen. Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon warm water en een beetje zeep. Niet verwerken beneden de 10 graden C.
Droogtijd:	Afhankelijk van de laagdikte en omgevingscondities 20-30 minuten. Adequate luchtbeweging/tocht over de vloer zal de droogtijd sterk bevorderen. Overschilderbaar na 6-8 uur. Het duurt ongeveer 1 tot 2 weken voordat de vloerverf goed doorgehard is. Voorzichtig met schoenen en het verschuiven van meubels.
Afwasbaar:	Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel. Verder biedt de vloerverf een uitstekende bestendigheid tegen chemische stoffen en alcohol.
Waterbestendig:	Snelle waterbestendigheid na aanbrengen.
Bewaren:	Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.
Veiligheid:	Vloerverf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Vloerverf buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.
Volumes:	2,5 ltr en 5 ltr
VOC:	30 gram per liter

Onze adviezen en werkmethode worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.

Meer informatie: Carte Colori BV | Pascalweg 25a | 4104 BE | Culemborg | +31(0) 345- 520620 | info@cartecolori.nl